

# KeContact S10



## Produkt

Produktbetegnelse	Materialnr.	EAN-kode
KC-S10	127752	9120050715998

## Generelt

Beskyttelsesklasse:	I
Kapslingsgrad:	IP65
Tilsmussingsgrad:	2
Overspenningskategori:	III
Nominell isolasjonsspenning:	400 V (virkelig verdi ifølge EN 61439-1)
Nominell frekvens ( $f_n$ ):	50 Hz

## Forsyning

Nominell forsyningsspenning (Europa):	3 x 230 V / 400 V
Nominell strøm:	32 A
Nettfrekvens:	50 Hz
Nettformer:	TT / TN / IT
Egenforbruk:	6,08 W

## Grensesnitt

### Klemme X2.1 / X2.2

Klemme:	Inngang for potensialfri kontakt
---------	----------------------------------

## Omgivelsesforhold

Anvendelse:	Innvendig og utvendig
Tilgangsbegrensninger på oppstillingsstedet:	Begrenset og ubegrenset tilgang
Montering (stasjonær):	på vegg
Omgivelsestemperatur:	-35 °C til +80 °C
Omgivelsestemperatur 24 t:	60 °C
Lagringstemperatur:	-35 °C til +80 °C
Høydenivå:	Maks. 2000 meter over havet

## Mekaniske egenskaper

Konstruksjon:	
• Kabinett:	polykarbonat
• Husdeksel:	polykarbonat, glassfiberforsterket
• Hengslet deksel:	polykarbonat, blått, gjennomsiktig
• Tetning:	polyuretan
• Husskruer:	polyamid, glassfiberforsterket

## KeContact S10

Slagfasthet:	IK08
Flammebestandighet:	UL94 V-2
Glødetrådfasthet:	960 °C (ifølge EN 60695-2-11)

### Mål og vekt

Høyde/bredde/dybde:	200 mm / 125 mm / 122 mm
Vekt:	ca. 1,1 kg

